



Отрезной станок Secotom-1 предназначен для ручной резки печатных плат и аналогичных тонколистовых материалов. Отрезной стол и регулируемая направляющая позволяют легко разрезать на части печатные платы различных форм и размеров для подготовки образцов.

Отрезной станок Secotom-1 также может использоваться для разрезания на части и других типов тонколистовых материалов, которые поддаются резке с помощью алмазного отрезного диска на металлической основе или основе из синтетической смолы. Это могут быть керамические пластины, плитка или другие материалы, армированные стекло- или углеродным волокном.

*Нижняя подсветка
позволяет легко и точно
расположить деталь*

**Отрезной станок для резки печатных
плат и других тонколистовых
материалов**

**Большой отрезной стол со
встроенной подсветкой и рельсовой
направляющей**

**Встроенная система охлаждения
отрезного диска**

Легкость в эксплуатации



Легкость в эксплуатации

Отрезной станок Secotom-1 очень прост в эксплуатации. При нажатии кнопки пуска включается подсветка отрезного стола, и отрезной диск начинает вращаться. Печатную плату можно расположить перед отрезным диском таким образом, чтобы выполнить разрез точно в требуемом месте.

Регулируемая рельсовая направляющая

Рельсовая направляющая легко регулируется в боковом направлении и позволяет перемещать печатную плату или другой образец материала точно параллельно отрезному диску.

Отрезной стол с подсветкой

Для обеспечения простого и точного расположения печатной платы ручной отрезной стол подсвечивается снизу. Это позволяет точно определять расположение очень маленьких отверстий в печатной плате или даже медных токопроводящих дорожек.

Встроенная система охлаждения отрезного диска

Отрезной станок Secotom-1 оснащен встроенной системой охлаждения отрезного диска, которая обеспечивает его постоянно низкую температуру в процессе резки и защищает таким образом поверхность образца от повреждения. Одновременно вода улавливает частицы, образующиеся во время резки, снижая риск их вдыхания.

Технические характеристики

	Secotom-1
Двигатель	800 Вт
Диаметр отрезного диска	203 мм / 8 дюймов
Габаритные размеры и вес	Высота: 335 мм / 13,2 дюймов Ширина: 575 мм / 22,6 дюймов Глубина: 735 мм / 28,9 дюймов Вес: 46 кг / 101 фунт
Частота вращения:	2800 об/мин при 50 Гц 3400 об/мин при 60 Гц
Мощность резки	800 Вт
Максимальная толщина разрезаемого материала	17 мм

Спецификации

Secotom-1

Отрезной станок для ручной резки. Оснащен отрезным столом со встроенной подсветкой. Угловой отрезной стол с самыми длинными сторонами (ГхШ) 500 x 520 мм. Отрезные диски заказываются отдельно.

Дополнительная информация об отрезных дисках приведена в специальной брошюре.

Оборудование фирмы Struers отвечает требованиям всех соответствующих международных директив и стандартов. (Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему местному поставщику).

Продукция фирмы Struers постоянно модифицируется, поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения без каких-либо предупреждений.

117342, Москва,
ул. Обручева, д.34/63, стр.2
Тел./факс: +7 (495) 781-07-85
info@melytec.ru

192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 3, литер А,
оф. 613, 614, 615
Тел./факс: +7 (812) 380-84-85
infospb@melytec.ru

620075, Екатеринбург,
ул. Горького, д.63, оф.715
Тел./факс: +7 (343)287-12-85
infoural@melytec.ru

03067, Киев, Б-р Лепсе,
д. 4, корп. 1, оф. 308
Тел.: +38 (044)454-05-90
Факс: +38 (044) 454-05-95
infoua@melytec.ru

www.melytec.ru